

LikoGuard™-plafondliftsysteem

Het verbeteren van patiëntveiligheid



De nieuwe plafondliftsystemen LikoGuard L en XL hebben een aantal toonaangevende kenmerken, waaronder:

Een herontworpen tiljuk (hierboven afgebeeld) dat gericht is op verbetering van de patiëntveiligheid met een gepatenteerd ontwerp dat uniek is op de markt

Een lichtgewicht, milieuvriendelijke lithium-ionaccu met geringe zelfontlading en bescherming tegen volledige ontlading, die betrouwbaarheid en duurzaamheid garandeert

Twee opties voor handbediening, beide met service-, overbelastings- en accu-indicator. De LCD-handbediening biedt een grafische gebruikersinterface waarmee service- en gebruikersgegevens kunnen worden bijgehouden (waaronder het totale aantal hefacties in een vastgestelde periode)

Een gepatenteerd, handbediend noodstop- en daalmechanisme dat eenvoudig te bereiken, in te schakelen en te bedienen is zonder dat gereedschap, een ladder of kracht nodig is

Daarnaast zijn de plafondliftsystemen LikoGuard L en XL uitgebreid getest op flexibiliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid:

- 14.000 lifttestcycli bij de maximale veilige werklust
- Te gebruiken in combinatie met verschillende bestaande tilbanden, rails en accessoires van Liko
- Onverminderde werkcapaciteit bij extreme temperatuurschommelingen
- Uitgebreid getest op veiligheidsmarges van zowel kritieke als lastdragende onderdelen

Plafondliftsystemen LikoGuard L en XL



SlingGuard™ 450



Handbedieningen



Noodstopmechanisme



Oplader met wandmontage

Technische specificaties

Veilige werklust

LikoGuard L	272 kg
LikoGuard XL	363 kg

Gewicht tilmotor	14 kg
-------------------------	-------

Afmetingen tiljuk

SlingGuard 450	45 x 18,5 cm
----------------	--------------

Koppelingen tiljuk	vast of snelkoppeling
---------------------------	-----------------------

Veiligheidsklasse tilmotor	IPX4
-----------------------------------	------

Veiligheidsklasse handbediening	IPX7
--	------

Tilsnelheid	4-6 cm/s
--------------------	----------

Tilinterval	230 cm
--------------------	--------

Nooddaalfunctie	handbediend en elektrisch
------------------------	---------------------------

Noodtilfunctie	elektrisch
-----------------------	------------

Accu	lithium-ion 25,2 V/3,8 Ah
-------------	---------------------------

Acculader	ingebouwde accu
------------------	-----------------

Voedingsbron	oplader met wandmontage of oplader in rail
---------------------	--

Handbedieningen	LED-display of LCD-display met achtergrondverlichting
------------------------	---

Productnummer

Motor LikoGuard L	3301030
-------------------	---------

Motor LikoGuard XL	3301040
--------------------	---------



Lopital Nederland B.V.
Laarakkerweg 9, 5061 JR Oosterwijk
Tel (0031) 013 5239300, Fax (0031) 013 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



Lopital België Bvba
Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar
Tel (0032) 03/870.51.60, Fax (0032) 03/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be